

La nuova generazione JUMBO e JUMBO combiline



97+286.05.1009



POTTINGER

Dopo 10 anni di successo dei carri autocaricanti l'aumento delle prestazioni del 20% – grande re

I vantaggi in breve

JUMBO - Carri autocaricanti con ottime prestazioni per trattori fino a 331 kW / 450 CV

- Nuovo azionamento garantito fino a 2500 Nm
- Nuovi timoni da 3 t e 4 t
- Nuova guida forzata
- Nuovo pick-up con 8 file di denti
- Nuovo azionamento del dosaggio garantito fino a 1500 Nm
- Nuova forma dei rulli dosatori

Potenza combinata con massimo comfort

- Il dispositivo di carico automatico regolabile assicura il riempimento ottimizzato del carro
- Lavoro ergonomico grazie all'uscita laterale del gruppo di taglio "Easy Move"
- Innovativi terminali di comando per il massimo comfort dal sedile del trattore

Ottima qualità di raccolta per un successo duraturo

- Lunghezza di taglio esatto di 34 mm per un'ottima struttura di foraggio per i ruminanti
- Dispositivo di sicurezza contro corpi estranei per ogni singolo coltello per una qualità di taglio costante
- Su richiesta dispositivo di affilatura automatico dei coltelli con comando in cabina
- Taglio perfetto e rastrellamento pulito

Soluzioni personalizzate per le diverse esigenze

- Gamma di prodotti con 53 modelli diversi, per tutti i trattori da 20 CV a 450 CV



Nuovo pick-up con 8 file di denti

- Il nuovo pick-up con 8 file di denti di grande diametro e numero di giri più elevato garantisce in tutti i carri JUMBO e JUMBO combiline un notevole aumento delle prestazioni del 20%.
- Pick-up affermato ed unico sul mercato con oscillazione a pendolo e larghezza di 2 m.
- Anche lo spazio tra i denti del pick-up ed il rotore è stato ottimizzato e le prestazioni di carico sono state adeguate di conseguenza.
- Una manutenzione ridotta viene garantita da lunghi intervalli di lubrificazione dei supporti dei denti.

Nuovo pick-up, nuovo rotore di carico e prestazioni migliorate contraddistinguono il nuovo carro autocaricante JUMBO di Pöttinger. Con questa generazione di insilatrici è ora possibile sfruttare tutta la gamma di trattori potenti fino a 450 CV.

La combinazione di trattore e insilatrice Pöttinger garantisce pertanto grandi prestazioni, potenza, comfort e funzionalità. Il nuovo pick-up e il nuovo rotore di carico evitano una frantumazione dei sassi nel foraggio che potrebbe creare delle ferite all'apparato digestivo dei ruminanti.

ti JUMBO ecco
esa per grandi superfici



Nuovo dispositivo di dosaggio

- Azionamento del dosaggio garantito fino a 1500 Nm – aumento delle prestazioni del 20% per uno scaricamento ancora più veloce
- Albero cardanico con ruota libera integrata, azionamento sicuro
- Albero di azionamento particolarmente robusto
- Nuova forma aggressiva dei rulli dosatori – maggiore prestazione, 3° rullo dosatore su richiesta

La trasmissione dei rulli dosatori si trova in posizione protetta lungo il lato destro del carro. L'albero di azionamento con innesto a camme automatico garantisce sicurezza fino a 1500 Nm.



JUMBO 10010 combine



L'ammiraglia del superlativo ...

Un'assoluta novità nella vasta gamma dei carri autocaricanti Pöttinger è rappresentata dal JUMBO 10010 combine con capacità di carico di 100 m³ (47,3 m³ di volume DIN), un carro combinato che può essere utilizzato come insalatrice, trincia-raccogliitrice e rimorchio. Unitamente alle prestazioni elevate, il nuovo JUMBO combine di Pöttinger offre un rendimento elevato, sottolineando ulteriormente l'importanza dei carri autocaricanti nei processi di lavoro del futuro.

Carrello di trasporto Tridem per un peso totale ammesso di 31 t, su richiesta assale "Lift" con sensore di pressione per la protezione contro sovraccarichi.

JUMBO 10010 combine

Volume DIN	47,3 m ³
Larghezza pick-up	2,0 m
Numero coltelli	45
Lunghezza di taglio	34 mm
Lunghezza	11990 mm
Larghezza	2810 mm
Altezza	3770 mm
Peso ca.	11780 kg

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare a secondo il paese di destinazione.



Nuovo timone

- Carico ammesso sul timone 3 t o 4 t
- Nuova forma ottimizzata
- Con o senza guida forzata maggiore sterzata grazie alla nuova costruzione più stretta – possibile sterzata a seconda il trattore fino a 60°
- Piedino di appoggio spostato all'interno (anche se ribaltato), nessun pericolo di collisione con i pneumatici del trattore

JUMBO	JUMBO combine
3 t su richiesta	3 t di serie
4 t su richiesta	4 t su richiesta



Alois Pöttinger
 Maschinenfabrik GmbH
 Industriegelände 1
 A-4710 Grieskirchen
 Tel. +43 (0) 7248 / 6002325
 Fax +43 (0) 7248 / 6002445

Pöttinger Italia S.r.l.
 Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano
 29010 San Pietro in Cerro/PC
 Tel. 0523 / 838012
 Fax 0523 / 838253
 E-Mail: poettingeritalia@poettinger.it
 Sito Internet: www.poettinger.it

www.poettinger.at

