

Pöttinger NOVACAT V10

Suurin perhosniittomurskain
kaikkiin käyttötarkoituksiin



97+281.15.1007



PÖTTINGER



Vaatimukset tiukentuvat, Pöttinger näyttää tietä.

Hydraulisesti säädettävä työleveys: ylivoimainen ominaisuus rinteissä, kaarreajossa ja suurten alueiden niitossa.

Pöttinger NOVACAT (ED)

perhosniittomurskaimet eivät ole saaneet kovaa mainettaan tyhjästä, suorituskyky ja luotettavuus ovat olleet omaa luokkaansa.

Nyt Pöttinger onnostanut suorituskyvyn uudelle tasolle: uusi NOVACAT V10 ED niittomurskain on vuosia kilpailijoitaan edellä: se on kokoluokkansa ainut 3-pistenostolaitteisiin kiinnitettävä perhosniittomurskain. Vakiovarusteisiin kuuluu ISOBUS-yhteensopivuus.

Huippuluokan suorituskyky

- Työlevyden optimointi limittäisyyttä muuttamalla

Sopii joustavasti kaikkiin käyttöoloihin

- Ylivoimainen rinteissä, käännteissä ja suurilla aloilla niitettäessä
- Täydellinen maanpinnan seuranta keskikiinnityksen ja hydraulisen kevennyksen ansiosta

Erinomainen mukautuvuus

- Kaksi kiinnitysasentoa: 3 m tai 3,50 m etukoneelle

Saatavana myös ilman murskainyksikköä (V10)

Joustavuutta ja tehoa



Työlevyettä voidaan säätää niittopäiden kannatinvarsien pituuden hydraulisella säädöllä. Kumpaakin takaniittoyksikköä voidaan siirtää +/- 200 mm sivusuunnassa, jolloin etuniittokoneen limityksen vaihteluväli on 200 – 600 mm. Lisäksi kaksi kiinnitysasentoa mahdollistaa 3 m tai 3,50 m etuniittokoneen käytön yhdistelmässä. Näin ollen voidaan aina käyttää käyttöolojen sallimaa suurinta työlevyettä, mikä lisää merkittävästi koneen suorituskykyä. Pöttinger teräpalkissa kaksi ulommaista lautasta pyörii aina sisäänpäin, rehu ohjautuu näin paremmin murskaimelle ja karhosta tulee tasainen. Ainutlaatuinen Pöttinger ominaisuus!

Hydraulinen kevennys

Pöttingerin laadun tunnusmerkki on kasvustoa säästävä, maanpintaa kevyesti ja tarkasti seuraava NOVACAT V10 ED perhosniittomurskaimessa on hydraulinen kevennysjärjestelmä sekä hydraulinen "laukaisulaite".



Kunkin teräpalkin pintapaine voidaan säätää POWER CONTROL- ohjauslaitteen kautta – suoraan traktorin ohjaamosta poistumatta.

Tämän koneen ja Pöttinger NOVACAT Alpha-motion etuniittokoneen yhdistelmässä kevennysjärjestelmä hipoo täydellisyyttä. "Kelluva leikkuu" onnistuu jopa erittäin epätasaisilla pinnoilla, joten pellon pinta ei vahingoitu eikä rehun laatu kärsi.



Helppokäyttöinen POWER CONTROL-ohjauslaite

Etuniittokoneen ja takaniittokoneyhdistelmän välisen
limityksen säätö.

Helppo siirtää kumpaakin niittokonetta
oikealle tai vasemmalle rinteissä
ajettaessa.

Hydraulinen kevennysjärjestelmä
säädettävissä täysin olosuhteiden mukaisesti.

Päisteautomaatiikka, niittoyksikköjen erillinen nosto
päisteissä ja pinta-alamittari kuuluvat myös
vakiovarusteisiin.

ISOBUS-yhteensopivuus vakiona.



Hydraulisesti taittavat päätysuojukset vakiona
Kuljetuskorkeus 3,99 m. Lukitus kuljetusasentoon
ohjaamosta poistumatta.



Erikoisvalmisteiset Walterscheid
kolmoisteleskooppi käyttöakselit

NOVACAT	V10	ED / CRW
Työleveys	8,76 – 9,56 m	
3,50 m etuniittokoneella	9,18 – 9,98 m	
Lautasten lukumäärä	2 x 8	
Kuljetusleveys	2,99 m (3,45 m)	
Kuljetuskorkeus	3,99 m	
Paino	2300 kg	2720 / 2900 kg
Tehontarve	99 kW/130 hv	110 kW/150 hv
<i>Kaikki informaatio annetaan sitoumuksetta</i>		



Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
AT-4710 Grieskirchen
Industriegelände 1
Puhelin +43 (0)7248 / 600-0
Faksi +43 (0)7248 / 600-2513
landtechnik@poettinger.at
www.poettinger.at

Konefarmi Oy
Pääkonttori
Kärsämäentie 47
20360 TURKU
Y-tunnus 0898081-6
konefarmi@konefarmi.fi
Puhelin +358 (0)42 490011
Faksi +358 (0)20 7459709