

Pöttinger NOVACAT V10

La combinaison de fauche
portée la plus large



97+281.03.1007



PÖTTINGER



NOVACAT V10

Les besoins évoluent, Pöttinger repousse les limites :

**Largeur de travail flexible :
Parfaitement à l'aise dans les
pentes, les virages et les grandes
surfaces.**

Les combinaisons de fauche NOVACAT de Pöttinger se sont faites une renommée sur le marché en matière de performance et de fiabilité. Mais Pöttinger a encore poussé la performance plus loin : la nouvelle faucheuse grande largeur NOVACAT V10 a repoussé les limites et est unique dans sa dimension en version portée.

Performance maximale

- Optimisation de la largeur de travail par variation du recroisement.

Adaptation optimale à toutes les conditions d'utilisation

- Parfaitement à l'aise dans les pentes, les virages et les grandes surfaces.
- Suivi du sol parfait grâce à la fixation pendulaire.

Polyvalence extrême

- 2 potences d'attelage pour la faucheuse frontale de 3 m ou de 3,50 m.

Fiabilité d'utilisation

Flexibilité et performance pure



La particularité réside dans l'**optimisation de la largeur de travail**. Elle permet une adaptation flexible aux différentes faucheuses frontales et conditions de travail en pente, virages ou sur de grandes étendues. Ceci représente une révolution par rapport aux combinaisons de fauche existantes où la largeur de travail est fixe, ne permettant ainsi qu'un recroisement limité avec la faucheuse frontale, occasionnant ainsi des bandes non fauchées dans les pentes ou courbes prononcées. Le déport hydraulique intégré dans les bras porteurs permet l'optimisation de la largeur de fauche. Les groupes faucheurs peuvent ainsi être déportés de +/- 200 mm chacun, réalisant ainsi un recouvrement avec la faucheuse frontale variant de 200 à 600 mm. De plus, deux potences d'attelage différentes permettent une combinaison avec une faucheuse frontale de 3 m ou 3,50 m. En fonction des conditions d'utilisation, une largeur de travail ainsi qu'une performance maximale peuvent toujours être atteintes.

Suspension hydraulique

Une adaptation au sol maximale en vue de la préservation de la couche végétale représente le standard qualité chez Pöttinger. Sur la combinaison NOVACAT V10, elle est concrétisée par une **suspension hydraulique**, permettant un réglage rapide et facile de la pression au sol.



Complétée par une faucheuse à disques frontale NOVACAT Alpha-motion, on obtient une combinaison avec une adaptation au sol exemplaire. "Une coupe flottante" même sur terrains très accidentés, la garantie d'une préservation du sol et ainsi un fourrage de qualité.

Confort de conduite exceptionnel :

Terminal POWER CONTROL

Réglage du recouvrement entre la combinaison et la faucheuse frontale.

Dans les dévers, déport simultané des 2 faucheuses vers la droite ou la gauche.

Adaptation parfaite de la suspension hydraulique aux différentes conditions d'utilisation.

Gestion automatique des fonctions en bout de parcelle, relevage individuel des faucheuses et compteurs d'hectares sont également intégrés.



Entraînement par transmissions télescopiques spéciales



Protections extérieures à repliage hydraulique de série pour obtenir une hauteur de transport de 3,99 m sans descendre du tracteur.

NOVACAT	V10	V10 ED
Largeur de travail	8,76 – 9,56 m	
Avec frontale 3,50 m	9,18 – 9,98 m	
Nombre de disques	2 x 8	
Largeur de transport	2,99 m (3,45 m)	
Hauteur de transport	3,99 m	
Poids	2300 kg	2720 kg
Puissance requise kW/ch	99 / 130	110 / 150
<i>Données sans engagement</i>		



Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
4710 Grieskirchen
Industriegelände 1
Telefon 07248 / 600-0
Telefax 07248 / 600-445
landtechnik@poettinger.at
www.poettinger.at

Pöttinger France
129b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél.: 03.89.47.28.30
Fax: 03.89.47.28.39
e-mail: france@poettinger.fr
www.poettinger.fr

Pöttinger AG
Mellingerstrasse 11
CH-5413 Birmenstorf, Kt. Aargau
Tél.: +41 (0) 56 201 41 60
Fax +41 (0) 56 201 41 61
e-mail: info@poettinger.ch
www.poettinger.ch

Sales & Service for **CANADA**
POETTINGER CANADA INC.
650, Route 112
St-Cesaire, J0L 1T0, PQ
CANADA
Tél.: (450) 469-5594
Fax: (450) 469-4466
sales.canada@poettinger.ca

Importateur pour la **Belgique:**
Gaspart S.A.
Z.4. Broekooi 190
B-1730 Asse
Tél.: 02/467.38.11
Fax: 02/467.38.22
info@gaspart.be
www.gaspart.be